AÉROSOLS

RÉNOVATEUR SPÉCIAL PLASTIQUE SANS SILICONE

Réf. 7141

Mélange d'huile végétale et de distillats de pétrole.
Légère odeur mentholée. Sans silicones. Sans solvants chlorés. Préparation liquide Incolore, facilement inflammable. Insoluble dans l'eau. Recommandé dans l'entretien des skaïs, bois, stratifiés, etc.
Rénovation des tableaux de bords et autres éléments en plastique des garnitures de véhicules. Redonne de la brillance aux surfaces plastiques ternies par la lumière et la poussière. Sans nuisance pour l'environnement de travail. Agiter l'aérosol. Pulvériser à environ 20 cm des parties à rénover. Frotter légèrement avec un chiffon doux pour unifier la brillance.

SILICONE - LIQUIDE AÉROSOL

Réf. 7108

Multi-fonctionnel. Toutes activités, industries, chauffage, bâtiment, garages. commerces, plaisanciers, etc.
Lubrification des frottements de divers matériaux : plastique, bois, métaux, caoutchouc.
Pulvérisation pour traitement antistatique afin d'éviter le collage des matières et l'adhérence des poussières.
Pulvérisation pour protection antirouille.

DÉCAPANT PEINTURE

Réf. 7110

Le décapant peinture s'utilise sur toutes les surfaces peintes et vernies rapidement et sans danger.
Enlève les graffitis, les laques, les adhésifs, les pellicules de certaines colles. Permet les retouches sur les panneaux publicitaires ou de signalisation, des retouches d'entretien courant, aussi bien que des interventions importantes. Pour tous travaux de gain de temps et de maln d'oeuvre, plus de nettoyage fastidieux de pinceaux, rouleaux ou pistolets.

REVÊTEMENT PROTECTEUR

Réf. 7114

Possède un grand pouvoir diélectrique, isole les contacts, protège les pièces et les antennes exposées à l'extérieur, empêche la formation d'arcs électriques.

ADHÉRENT COURROIES

Réf. 7111

Résine dans solvant chloré, non nocif.
Améliore la friction, donne une plus grande puissance et une plus grande adhésivité. Convient aux courroies en V, rondes et trapézoïdales. En cuir, en caoutchouc et en plastique.

GRAISSE MOS 2

Réf. 7109

Produit lubrifiant contenant du Bisulfure de Molybdène, dans un lubrifiant haute viscosité, contenant des additifs extrême pression.
Solution dans un solvant non chloré. Non nocif. Lubrification contre les agents atmosphériques et les intempéries. Accroît la longévité par sa pénétration et adhésivité sur les parties traitées.
Idéal pour : chaînes, câbles, pignons, etc. Pour l'industrie, carrières, travaux publics, transporteurs, marine, génie civil, etc.

GRAISSE ALIMENTAIRE

Réf. 7113

Graisse plastifiée, lisse, filante, à hautes caractéristiques mécaniques, utilisée pour la lubrification aux normes CODEX, à des températures jusqu'à 150°C en continu et 180°C en pointe. La Graisse alimentaire OS n'a pas de point de goutte et peut être utilisée en toute sécurité pour la lubrification des mécanismes en milieu alimentaire, sans risque de couleur, dans les conserveries, fromageries, brasseries, hôpitaux, etc.

DÉTECTEUR DE FUITES

Réf. 7101

Produit moussant, pour la détection de toutes fuites de gaz, d'oxygène, d'air comprimé. Sur les canalisations, les réservoirs, les bouteilles de gaz, les appareils à soudure oxyacétylènique. Permet de contrôler aussi bien les raccords filetés que les soudures poreuses ou joints d'étanchéité.

ANTI-ADHÉRENT DE SOUDURE

Réf. 7102

L'OS. A.D.S. est un agent anti-adhérent qui évite le collage des " grattons " et des projections de soudure sur les buses et les parties métalliques avoisinantes.

TRACEUR DE CHANTIER

Réf. 7106

Le traceur de chantier marque tout, même l'herbe et la terre. Les marquages restent visibles très longtemps. Le traceur de chantier s'utilise complètement, sans perte.
Supprime les manipulations de peinture.
Le traceur de chantier est muni d'un système de sécurité qui permet de le transporter dans une poche, sans risque de se salir.
Le peinture des traceurs de chantier sèche très rapidement.

SUPER DÉGRIPPANT

Réf. 7103

Mélange de solvants puissants et pénétrants, agissant rapidement pour libérer les assemblages grippés ou bloqués par l'oxydation ou la rouille.

RÉFRIGÉRANT

Réf. 7107

Il permet d'effectuer des petits frettages à froid, de protéger des éléments sensibles lors d'une soudure, de détecter des pannes d'origine thermique, etc.

PEINTURE ALU HT

Réf. 7104

Revêtement aluminium haute température
Retouche et finition des pièces avec aspect aluminium. L'alu tient sur les éléments dont la température peut atteindre 700°C.
Nombreuses applications dans le chauffage, l'automobile, etc.

GALVANISATION HAUTE RÉSISTANCE

Réf. 7115 (Brillant) et 7100 (Mat)

Protection active contre la rouille de tous les métaux ferreux, donnant en même temps un bel aspect de surface.
Le Zinc très pur, assure une protection contre l'atmosphère humide et saline.
D'autre part, la résine méthyle supporte des températures élevées.
Permet de protéger les pièces mises à nu pour le pointage. Son application permet un pointage efficace à travers la rouille.

AÉROSOLS

SUPER ISOLANT AGENT DE DÉMOULAGE

Réf. 7029

OS Super isolant s'applique sur une grande variété de support métal, matière plastique, caoutchouc, verre, cuir, bois, papier. C'est un agent de démoulage aussi bien pour matières plastiques que pour caoutchoucs naturels ou synthétiques. Ne pas oublier que les particules n'adhèrent que sur un support libre de tous corps intermédiaires tels que : graisses, eau, poussières diverses.

POLISH ORANGE

Réf. 7149

Mélange d'huiles et de résiens méthylpolysiloxaniques, en solution dans un solvant volatil. Antistatique, excellent hydrofuge et rénovateur, n'attaque pas les plastiques. Agréablement parfumé à l'orange. Entretien, fait briller et protége tous les supports. Elimine la poussière grâce à ses propriétés antistatiques. Laisse un film protecteur anti corrosion. Recommandé pour les skaïs, les meubles vernis et cirés, les tableaux de bord, les surfaces émaillées, les cuirs, etc.

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE USHA H1

Réf. 7150

Huile fluide incolore et sans odeur. Dégrippant utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires suivant les exigences de la F.D.A. (Foode and Drug Administration). Constitué d'agents lubrifiants, anti-grippants, anti-corrosion et hydrofugeants. Possède un fort pouvoir mouillant et pénétrant grâce à une faible tension superficielle. Dégrippe, chasse l'humidité et protège de la corrosion.
Utilisable dans toutes les industries agroalimentaires, conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, usines de transformation, etc.

PROTECT ROUILLE

Réf. 7151

Protect rouille est une combinaison de pigments anti-corrosifs et d'agents liants. Le produit convient donc non seulement pour la protection longue durée d'un matériau lisse, mais également pour protéger des surfaces déjà contaminées contre toute attaque corrosive ultérieure.
En sous-couche et réparation de parties de la carrosserie, de longerons, d'espaces creux de remorques, de carrosseries spéciales, industrie du bâtiment, machines de construction, industrie minière, construction de ponts, chemin de fer, centrales électriques, centrales de gaz, constructions de ballustrades, constructions de treillages, poteaux en treillis, grues, rails de sécurité, bureaux de constructions urbaines, ponts et chaussées, grandes machines toutes catégories, constructions de réservoirs, tous les métaux ferreux, portails de garages, horticoles, cantines et blanchisseries, systèmes de climatisation, superstructures et constructions en acier, installation de réservoirs, huisseries, etc.

DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS

Réf. 7152

Dégrippe, lubrifie, hydrofuge, dégraisse, anti-rouille. Dégrippant - Lubrifiant écologiques biodégradables sans solvants pétroliers, ni aromatiques, ni chlores. Au solvant végétal surpuissant à base d'écorce d'orange. Contient de l'huile de colza. Contrairement aux dégrippants classiques contenant des solvants de type lourd ou dangereux pour l'utilisation ou la nature : l'environnement et l'application sont préservés ! Peuvent donc s'utiliser en tout confort dans des milieux où les odeurs fortes de solvant (caractéristiques aux dégrippants classiques) sont non souhaitables ou interdites : milieux alimentaires, usages industriels ménagers, industries "propres" de précision...

LUBRIFIANT H.T ALUMINIUM

Réf. 7105

Pâte de montage, lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures.
Complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additif d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau.
Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant choré.
Résistance calorique entre - 30°C et 600°C.
Évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.
Démontage facile, sans arrachement.
Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filière.
Pour l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, etc...
Produit à usage professionnel.

MOUSSE NETTOYANTE

Réf. 7159 MOUSS'NET

Mouss'net est un puissant dégraissant de haute sécurité, sur-activé, d'une efficacité exceptionnelle. Mouss'net laisse les surfaces propres, sans laisser de film huileux. Nettoie en profondeur, pénètre et dissout huiles et graisses et les élimine définitivement.
Elimine les taches de graisses, d'huiles, d'encres, de cires même les plus tenaces sur la plupart des surfaces. Enlève les encres des presses et des rouleaux d'imprimerie, nettoie les filtres et hottes, dégraisse les équipements industriels et sols. Redonne l'éclat du neuf aux surfaces peintes, à l'aluminium anodisé, l'inox, le chrome, l'émail, la faïence, les matières plastiques, le stratifié, les textiles, tapis et moquettes, tapisseries en nettoyage localisé. Recommandé pour : l'entretien des sanitaires, éviers, lavabos, baignoires, cabines de douches, portes, fenêtres.

DIÉLECTIQUE CONTACT ÉLECTRONIQUE

Réf. 7160

Liquide fluoré, incolore et ininflammable. Sans chlore (Hydrofluoroéther). Compatible avec la plupart des supports, métalliques, plastiques et élastoméres. Contient 1,3 % de produit inflammable. Préparation ininflammable. Sans point éclair. Evaporation rapide sans laisser de trace. Excellentes propriétés diélectriques.
Nettoyage des appareils électriques et électroniques sous tension. N'altère pas les isolants. Nettoyage des contacts électroniques des ordinateurs, télévisions, appareils électroménagers, armoires électriques, etc

LUBRIFIANT ALIMENTAIRE CHAINE

Réf. 7161

Lubrifiant propre et moussant pour chaînes et pignons dans l'industrie alimentaire. Huile synthétique anti-usure et extrême pression. Utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires suivant les exigences de la FDA. Assure une alubrification entre -40°C et +150°C. Ne laisse pas de résidus de carbonisation. Huile limpide de couleur jaune pâle filante et très adhérente. Pénètre en profondeur au coeur de la chaîne. Insoluble dans l'eau et à la vapeur. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable

DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE

Réf. 7162

Solvant isoparaffinique neutre utilisable dans de nombreuses applications alimentaires directes ou indirectes (règlement F.D.A.).
Dégraissage à froid pour métaux ferreux ou alliages légers en contact avec des produits alimentaires. Sans risque de corrosion sur pièces polies ou délicates. Utilisable dans les conserveries, meuneries, boulangeries, abattoirs, sur chaînes convoyants des produits alimentaires, etc.

AÉROSOLS

DEGRAISSANT FREIN SANS CHLORE

Réf. 7163

Dégraissant, nettoyant, désoxydant pour les freins. Sans solvant chloré. Séchage rapide - Vitesse d'évaporisation 7 à 8 (Ether = 1)
Permet de dégraisser et de nettoyer toutes les parties du système de freinage afin d'en améliorer les performances :
Tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, support, etc. Permet d'éliminer les résidus de résines, de silicones, de lubrifiant, de carbones contenu dans les plaquettes de frein. Plus généralement, utilisable dans le dégraissage industriel à froid, élimine les fines particules d'oxydes.

PEINTURE NOIRE H.T.

Réf. 7164

Peinture de protection anti-corrosion résistant aux températures élevées. Contient des résines de silicones, extrait sec 60%/ Tenue en température : 600°C. Très bonne tenue au brouillard salin.
Directement sur tôle d'acier, fonte, aluminium et sur alliages, pots d'échappements, chaudières, radiateurs, plaques et tabliers de cheminées, etc. Pour tous métaux soumis à de hautes températures. Peut être également utilisée en extérieur.

LUBRIFIANT DE SYNTHÈSE

Réf. 7165

Lubrifiant propre et moussant pour chaine et pignons. Huile synthétique anti-usure et extrême pression. Assure une lubrification entre -40°C et +210°C. Assure une lubrificatin propre et de longue durée des organes en mouvement. Chaines, pignons, convoyeurs, glissières, etc. Utilisable même en ambiance très chaudes et humides. Ne laisse pas de résidus de carbonisation. Domaines d'application : toutes industries, automobiles, etc. Grâce à son excellente adhérence utilisable également pour la lubrification des chaines de motos

GRAISSE H.T. (haute température)

Réf. 7105

Graisse et lubrifiant forte charge
Cet aérosol conserve aux pièces leur liberté de mouvement.
Il protège les articulations, les glissières exposées à la boue, à la poussière, à l'eau de mer, aux fortes charges, etc.
Il s'utilise sur des charnières de portes de four, des systèmes d'extraction, des tringleries de freinage, des boulons d'écoutilles, d'engins de terrassement et partout où il est nécessaire que des pièces puissent se mouvoir librement.

SUPER DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Réf. 7127

Permet le dégraissage des pièces métalliques enduites de graisse, d'huile et autres produits gras. Adapté pour le matériel industriel. Nettoyage des brûleurs de chaudières, des moteurs de voitures et de camions, de carburateurs. En imprimerie, en électromécanique, dégraissage de tout roulement ou palier devant être lubrifié par la suite, etc.
Pulvériser le spray sur les parties à dégraisser. Laisser agir pendant 20 à 30 secondes, recommencer l'opération. La seconde pulvérisation permet l'évacuation, sous la pression du spray d'une très forte partie du produit à éliminer.

GRAISSE VERTE

Réf. 7128

Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux différentes actions de l'humidité, de l'eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière, etc.
Grand pouvoir d'adhérence et d'insolubilité. Pouvoir extrême pression très important. Grande résistance à l'atmosphère saline. Recommandée en milieu marin. Norme saline ASTM 7420 B. Insoluble dans l'eau douce et l'eau de mer. Viscosité à 40°C = 119 Cst. NFT 60100. Plage d'utilisation - 25 à + 150°C. Bien agiter l'aérosol avant l'utilisation.
Agir sur les parties à protéger avec ou sans le tube directeur, suivant l'importance du graissage à effectuer.

TEFLON P.T.F.E.

Réf. 7136

Lubrifiant élevé, anti-adhérent, et agent de démoulage pour les cuirs, plastiques, cordages, extrusions, laminages, etc. Le film protecteur rejette toutes les particules abrasives telles que le sable, la poussière, le sel ou la glace. Utilisable sur les joints tournants ou coulissants, les lames de scie, les appareils de distribution automatique, les glissières d'appareils de reproduction, les chaînes et dérailleurs de cycles et de motos, partout où un film de lubrification sèche est nécessaire.
Agent de glissement et de protection, utilisable sur les coques de bateaux et les planches à voiles en antifouling, sur armes, serrures, axes, outillages divers, engrenages en métal ou plastique, câbles metalliques écrous et boulons, chaînes, glissières, roulements, articulations, rotules, etc.

HUILE POUR USINAGE

Réf. 7123

Huile entière de couleur jaunâtre et de faible viscosité. Ne contient pas d'hydrocarbure ni de base sulfochlorée. Huile à "technologie avancée" parfaitement biodégradable répondant à la norme CEC L.33 -T.82.
Huile extrême pression, propriétés anti-soudure, anti-usure, antirouille et anticorrosion. Par sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant, cette huile est spécialement recommandée pour la plupart des métaux en taraudage, filetage de petits diamètres. Efficace pour aciers spéciaux, fer, fonte, cuivre, bronze, laiton, aluminium, etc.

PLASTIFIANT Réf. 7116

Résine de haute qualité, incolore. Grande résistance à l'humidité, aux vapeurs corrosives. Préserve, protège, imperméabilise. S'utilise principalement pour la protection des documents, permis de conduire, cartes, plans de chantiers, des circuits électriques et électroniques, des métaux polis, etc. Bien agiter avant emploi. Nettoyer soigneusement les surfaces à traiter. Vaporiser à 15 cm du support en couches légères. Laisser sécher et renouveler éventuellement l'application.

GRAISSE ADHÉSIVE

Réf. 7124

Lubrifiant très polymérisé de couleur dorée, visqueux et très adhérent. Produit ayant un pouvoir hydrofuge et antirouille. Pour éléments mécaniques exposés à l'eau, chaude ou froide, à la vapeur (blanchisseries, papeteries, etc.). Idéal pour engrenages nus, câbles métalliques, et toutes les mécaniques en mouvement, dont la lubrification ne doit pas entraîner de projection. La température d'utilisation ne doit pas dépasser 190°C afin de garder toutes les propriétés de cette graisse. Pulvériser à environ 20 cm des éléments à lubrifier.

LUBRIFIANT H.T. CUIVRE

Réf. 7135

Pâte de montage, lubrifiant, anti-grippant résistant à de très hautes températures. Complexe de poudre de cuivre et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additifs d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau.
Anti-corrosion et anti-rouille. Sans solvant chloré.
Résistance calorique entre -30°C et +1100°C. Gaz propulseur ininflammable. Evite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement. Permet un démontage facile, sans arrachement. Permet de rattraper les filets déttériorés, sans emploi de tarauds et de filières.
Pour l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, etc.

NETTOYANT - DÉGRAISSANT - DÉGOUDRONNANT

DECAP'PULV LQ
Décapant dégraffitant écologique - Peintures et vernis
Réf 2358

Propriétés :
Elaboré en phase semi-liquide, DECAP'PULV LQ s'applique au traitement de toute surface même verticale.
L'utilisation en bain permanent ouvert n'est pas conseillée compte tenue de l'inflammabilité du produit.
Polyvalent : il est formulé pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants du fait de son efficacité sur toutes les peintures acryliques, glycérophlatiques, vinylique, époxydes, polyuréthannes, mono et bi-composants. Après action, certaines peintures ne cloquent pas, mais se décollent aisément avec une raclette.
Par sa facilité de mise en œuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée.
Il est sans altération sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, l'aluminium et tous les métaux.
Il agit dans tous les cas quel que soit le support.
Après action et évaporation complète du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité.
S'utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage ou épandage.

Mode d'emploi - Recommandations :
Pulvériser le produit sur les surfaces à décaper ou à nettoyer.
Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction du type de souillures à nettoyer et du support
Brosser et/ou rincer abondamment à l'eau.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Sur des matières plastiques fragiles, faire un essai préalable sur une partie cachée du support.
En trempage : immerger complètement la pièce à décaper. Laisser agir, puis rincer à l'eau au jet sous pression. Récupérer le produit dans un récipient hermétique. Opérer dans un local ventilé.

VITRE NET BIO
Dégraissant alcoolisé à séchage rapide
Réf . 2428

Grâce à ses agents mouillants et émulsifiants d'origine naturelle, élimine efficacement les souillures dues à la pollution atmosphérique et aux insectes sur les pare-brise.
Sa composition hydro-alcoolique d'origine naturelle et d'eau déminéralisée lui confère une vitesse de séchage élevée, évitant les traces dues aux gouttelettes d'eau et aux sels de dureté.
Idéal pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces vitrées, surfaces stratifiées et surfaces plastiques.

COLZ'EMUL
NETTOYANT DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT A BASE DE COLZA 100 % VEGETAL, ECOLOGIQUE, BIODEGRADABLE, NON ETIQUETABLE
Réf . : 2393

Propriétés :
Excellent solvant des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, parrafines...
Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs de voitures, poids lourds, châssis, engins de travaux publics, matériels agricoles.
Nettoyage de bâtis de machines et camions.
Dégraissage de tôles, sols de garage, matériels divers, céramiques grasses, etc.
Dissolvant des goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, principalement sur les engins de travaux publics et sur le matériel des centrales d'enrobés.
Anti-adhérant bitume, COLZ 'EMUL se pulvérise entre chaque chargement de goudron pour éviter l'adhésion du bitume. L'utilisation répétée facilite le nettoyage des engins.
Autorisé en contact fortuit alimentaire FDA.

Mode d'emploi :
NETTOYAGE
Préparer une solution de 1 volume de COLZ'EMUL pour 3 à 5 volumes d'eau.
Mettre l'eau après afin d'obtenir une solution homogène et agiter énergiquement pour maintenir l'émulsion.
Couvrir entièrement la surface à dégraisser, laisser agri 10 minutes rincer à l'eau tiède.
DEGRAISSAGE EN BAIN
Dans un bac en tôle, laisser tremper les pièces 15 à 30 minutes dans le produit pur. Laisser égoutter et éliminer le tout sous un fort jet d'eau.
DEGRAISSAGE
Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur sur les pièces à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 minutes, rincer à l'eau sous pression.
DISSOLVANT DES BITUMES
Utiliser le produit pur. Pulvériser uniformément sur la surface à décaper, laisser agir 10 à 15 minutes, rincer à l'eau sous pression.

BIO'NET
Plaisir d'Agrumes
NETTOYANT ECOLOGIQUE CONCENTRE NATUREL, BIODEGRADABLE, SECURITAIRE.
Réf. 2349-OR

Propriétés :
Bio'net permet le nettoyage de la vaisselle à la main en bac et par trempage
Nettoie et dégraisse tous types de surfaces, supports et de matériaux sans risque pour les matériaux et pour l'environnement.
Utilisable pour le nettoyage et le dégraissage :
De l'environnement sanitaire : Carrelages, faïences, sols et murs, Lavabos, baignoires, robinetteries, WC, lunettes des WC,...
De l'environnement alimentaire : nettoyage et dégraissage des friteuse, plaques de cuissons, plans de travail, sols et murs, de la vaisselle à la main,...
En entretien général dans la maison ou dans tous types de locaux pour le nettoyage et le dégraissage des sols et murs : carrelages, marbres, parquets et stratifiés, lambris, vitrerie et profilés, porcelaine, faïence, vinyles et revêtements thermoplastiques,...

DEGRIP BIO
Dégrippant écologique multifonctions
DEGRIPPANT - HYDROPHOBE - NETTOYANT - DEGRAISSANT - LUBRIFIANT - DEGOUDRONNANT - ANTI-CORROSION - ANTI-ECHAUFFEMENT
Réf. 2406

Dégrippant ECOLOGIQUE nouvelle génération super pénétrant, réducteur de rouille, à base de dérivé de colza.
Action très rapide.
Mouille, pénètre, nettoie et lubrifie en une opération
Permet les dégrippages très difficiles sans déformer les filetages.
BIODEGRADABILITE garantie > à 95 %
Hydrofuge. Ne contient pas de silicone
Propriétés anti-rouille, anti-corrosion, (crée un film inhibiteur de corrosion) et anti-usure renforcées.
Particulièrement adapté pour le déblocage des ensembles grippés : boulons, écrous, vis, goujons, arbres, filets, tiges de vannes, poulies et tout montage nécessitant l'utilisation d'un dégrippant efficace.
Parfaitement hydrophobe, il permet une protection efficace et durable quelles que soient les variations hygrométriques auxquelles sont soumis les organes traités.
QUALITE ALIMENTAIRE.

SOLV PRO
Solvant de dégraissage et de nettoyage à froid. Dégraissant à vitesse d'évaporation rapide. Fort pouvoir nettoyant
Réf : 2368

Propriétés :
Utilisation polyvalente : pinceau, pulvérisation ou trempé
Très bon solvant des graisses, huiles, encres
Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères
Séchage très rapide
Pouvoir dégraissant exceptionnel
Aucun résidu d'évaporation
Exempt de solvant chloré tels que Trichloréthylène, Trichloro-1 - 1 -1 - Ethane, Perchloéthylène, HCFC 141 b, Chlorure de méthylène
Exempt d'éther de glycol interdit
Exempt de solvants bromés
Non concerné par la réglementation sur les C.O.V

SOLV'BIO FONTAINE
SOLVANT FONTAINE VEGETAL ET ECOLOGIQUE BIODEGRADABLE, NON ETIQUETABLE, 100 % SECURITE
Réf. 2418

Propriétés :
Solvant fontaine nouvelle génération totalement végétal, écologique, biodégradable et sûr.
Permet le dégraissage en fontaine grâce à sa totale innocuité. Efficace sur les graisses et souillures.
Aucune attaque des peintures et joints plastiques ou caoutchouc. Ne provoque aucune corrosion des métaux, ni attaque superficielle des vernis isolants.
Non inflammable, SOLV'BIO supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 juillet 2003.
Sans COV, SOLV'BIO n'est pas concerné par l'arrêté du 19 mai 2000 concernant les émissions de COV et par le décret 2002-680 concernant l'autorisation ou la déclaration d'emploi auprès des autorités administratives.
Non inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et sans valeur limite d'exposition professionnelle.
Autorisé en contact fortuit alimentaire FDA.
Excellent solvant des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines,...
Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs et organes mécaniques de voitures, poids lourds, engins de travaux publics, matériels agricoles.
Excellent déparaffinant, Solv'Bio permet le déparaffinage des véhicules traités avec des paraffines solidifiées.

GAMME ÉCOLOGIQUE - NETTOYANT MAINS ET SAVONS TECHNIQUES

SAVON VÉGÉTAL
Savon pour le lavage des mains à base de cellulose naturelle
Réf. 1073

Convient pour le nettoyage des mains souillées par les huiles, cambouis, encres... Agents surgraissants protégeant l'épiderme lors d'un usage quotidien du produit. Composition de cellulose, tensioactifs non ioniques, de savon naturel, parfum et colorant, sous forme de poudre légère, de couleur verte à odeur de pin et de lavande.
Grâce à ses agents émulsionnants et à son action légèrement abrasive, le SAVON VÉGÉTAL nettoie parfaitement les mains souillées par les huiles, cambouis, encre.
Ses agents surgraissants protégent l'épiderme contre le dessèchement
S'humidifier légèrement les mains, puis frotter. Une fois les salissures enlevées, rincer.

CREME BIO MAINS
Crème lavante avec microbilles. Sans solvant - 100% naturelle - Ultra concentrée
Réf. 2280

Crème Bio Mains est crème lavante ultra concentrée destinée au lavage des mains très fortement souillées (graisse, cambouis,...)
Crème Bio Mains est garanti sans solvant
Crème Bio Mains est une crème lavante composée à 100 % d'agents lavants naturels
Crème Bio Mains remplace à elle seule les savons d'ateliers ; les savons microbilles, les pâtes de lavage,...
Crème Bio Mains est économique grâce à son bidon spécifique intégrant une pompe de dosage : pas de projection, pas de surdosage
Crème Bio Mains a fait l'objet de tests cutanés et présente une excellente compatibilité dermique, il peut donc être utilisé régulièrement.

NETTOYANTS DÉGRAISSANTS TOUTES SURFACES

MAGIC NET - Nettoyant surpuissant tous usage, prêt à l'emploi

Réf. 2293

Magic Net est un nettoyant polyvalent tous usages destiné au nettoyage de toutes surfaces lavables.
Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures. **Magic Net** est un nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage.
Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillure alimentaires et autres taches tenaces.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables, y compris le verre et l'aluminium.
Magic Net nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais.
- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Essuyer avec une ouate d'essuyage ou un chiffon non peluchant.
- Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d'un rinçage à l'eau potable.

MAGIC NET + - Nettoyant tous usages désinfectant, bactéricide, fongicide

Réf. 2295

Magic Net + est un nettoyant dégraissant désinfectant destiné au nettoyage de toutes surfaces lavables.
Il nettoie et dégraisse facilement tous types de souillures ou de salissures et désinfecte toutes surfaces lavables.
Magic Net + est sans résidu et laisse propre et dégraissé toute surface lavable.
Magic Net + est un nettoyant désinfectant prêt à l'emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage.
Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastels, crayon, rouge à lèvres, filme de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces.
Peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et l'aluminium.
Magic Net + nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais.
- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Pour une désinfection efficace, laisser agir de 5 à 15 mn selon l'effet recherché.
- Essuyer avec une ouate d'essuyage ou un chiffon non peluchant.
- Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d'un rinçage à l'eau potable.

BACTI NET - Nettoyant désinfectant bactéricide, fongicide, polyvalent

Réf. 1076

Désinfection générale des surfaces et matériels alimentaires ou non.
Traitement bactéricide des locaux de stockage POA.
Traitement bactéricide des locaux destinés à la préparation de la nourriture des animaux domestiques.
Traitement bactéricide du matériel de transport POA.
Nettoyage et désinfection du matériel, murs, sols, chambres froides, véhicules de transport et frigorifiques.
Préparations des surfaces avant peintures alimentaires.
Appareils de distribution des boissons.
Matériel de laiterie.
Domaine d'application : abattoirs, découpes, conserveries, rayons frais M.G.S., salaisons, légumes, industries du poissons, pâtisseries industrielles, restauration collective, fast-food, artisanat des métiers de la bouche, transporteurs alimentaires, hôpitaux, cliniques, collectivités, cantines, foyers, colonies de vacances, industries pharmaceutiques, cosmétiques ; industries vinicoles et des boissons, brasseries, malteries, cidreries, industries laitière, etc.

PRO NET - Nettoyant dégraissant Industriel non moussant

Réf. 2290

Pro Net est un détergent dégraissant muitifonction non moussant. Le partait équilibre de sa formule entre tensioactifs, solvant et charges minérales permet son utilisation sur tous supports et avec tous types de matériel.
Pro Net peut être utilisé sur tous types de surfaces : verre, vernis, plastiques, peintures, métaux (y compris l'aluminium).
Il permet la nettoyage des sols, murs et plus généralement le dégraissage de tous types de support matériel.

SHAMPOOING CARROSSERIE

RENOV CAR
Shampooing carrosserie antistatique

Réf. 4429

Renov Car est un shampooing carrosseries spécialement formulé pour une application sans contact.
Ses agents mouillants et séquestrants lui permettent d'attaquer le film statique qui emprisonne les poussières et donne un aspect terne aux peintures.
Renov Car nettoie parfaitement la carrosserie et lui redonne sa brillance, sans laisser de traces. Il facilite en outre le retrait du film d'eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.
Mode d'emploi :
- Machine HP : 1,5 à 3% en sortie de lance.
- Au pulvérisateur : 2 à 5 % dans l'eau.
- Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher. Rincer sous pression.

SHAMPOOING CARROSSERIE

BRILL'CAR SC
Shampooing carrosserie antistatique sans contact
Réf. 2086

Brill' Car SC est un shampooing carrosserie spécialement formulé pour une application sans contact.
Ses agents mouillants et séquestrants lui permettent d'attaquer le film statique qui emprisonne les poussières et donne un aspect terne aux peintures.
Bril' Car Sc nettoie parfaitement la carrosserie et lui redonne sa brillance, sans laisser de traces. Il facilite en outre le retrait du film d'eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule.
Machine H.P . : 0.5 à 2 % en sortie de lance
Au pulvérisateur : 2 à 5 % dans l'eau
Pulvériser le produit de bas en haut sur la carrosserie. Laisser agir quelques minutes sans laisser sécher. Rincer sous pression.

NETTOYANTS INOX ALU

RENOV INOX
Nettoyant désincrustant alimentaire inox
Réf. 3435

Pour tous les récipients de stockage ou de traitement de produits alimentaires (charcuterie, boucherie, abattoirs...), on rencontre très souvent une impossibilité pour un nettoyage parfait, en raison de la formation de couches complexes très adhérentes de graisses et tartres sur lesquelles les détergents habituels sont sans effet.
Renov Inox, par une action polyvalente, attaque les tartres et graisses en les émulsionnant et laisse les parois (surtout d'acier inox) nettes et propres. Le présence dans la formule d'un agent bactéricide supprime les mauvaises odeurs et toute fermentation. Pour Une désinfection parfaite des matériels et supports, utiliser après application du **Renov Inox**, le détergent désinfectant homologué **Bactl Net.**

RENOV ALU
Rénovateur puissant pour le nettoyage des aluminums
Réf. 3436

Décapage très puissant pour le nettoyage des surfaces aluminum fortement oxydées.
Supprime les dépôts de fumée et de carbone.
Ravive les surfaces en aluminium.
Renov Alu est spécialement recommandé pour l'entretien des citernes, des ridelles de camions, des réservoirs, des wagons, etc.
Renov Alu peut être utilisé par les :
- Sociétés de transports,
- Services d'entretien et d'industries,
- Services bâtiment,
- Ateliers municipaux,
- Sociétés de nettoyage.

NETTOYANTS MOTEUR - DÉGRAISSANT

EMULSI NET
Dégoudronnant - Dégraissant
Nettoyant moteur
Réf. 4492

Emulsi Net émulsionne en quelques minutes les goudrons,
fuels lourds, bitumes, asphaltes.
- Dégoudronnage des carrosseries.
- Nettoyage des asphalteuses et de tout matériel T.P.
- Nettoyage des surfaces cimentées, décapage du matériel lourd
- Elimination des dépôts résiduels dans les citernes de stockage et transport de fuel lourds.
- Nettoyage des sols de chaufferies.
- Nettoyage des matériels de pompage de fuel devant être démontés.
- Décapage des brûleurs F0, filtres, etc.

LAVE MAXI
Super nettoyant dégraissant liquide pour machine haute pression à vapeur et à eau chaude recommandé pour le matériel lourd
Réf. 1133

Propriétés :
- Lav-Maxi renferme des complexants, empêchant l'entartrage et la formation d'oxydes dans les tuyauteries.
- Lav-Maxi a été élaboré pour l'élimination de très fortes souillures, spécifique pour le nettoyage des matériels recouverts d'huiles synthétiques et minérales (travaux publics et privés, matériel rail-route, matériels agricoles, ateliers de dégraissage, citernes et remorques, chantiers navals, vides ordures, abattoirs, etc,...)
- Les matériels nettoyés peuvent être repeints sans préparation secondaire, après rinçage et séchage.
- Lav-Maxi est sans effet sur les caoutchoucs et les joints.

Mode d'emploi - Recommandations :
- Le produit s'utilise dilué de 0,5 à 2% en sortie de lance.
- L'utilisation et le port de gants, lunettes et tablier lors de la manipulation est obligatoire. Produit très alcalin.
- La haute teneur en matières actives permet d'utiliser Lav-Maxi de 2 à 3% dans le réservoir de concentré des machines haute pression.
- Lav-Maxi est aussi utilisable au trempé : plonger les pièces à dégraisser dans une solution de 1 volume de produit pour 3 volumes d'eau.
- Lav-Maxi risque d'altérer certaines peintures, l'aluminium, le zinc et leurs alliages.

DÉCAPANT CIMENT - DÉROUILLANT - DÉTARTRANT

DÉCAP 3D
Décapant ciment, dérouillant, détartrant
Réf. 3144

Elimine rapidement tartre, laitances de ciment, dépôts de rouille sans attaquer les métaux ferreux grâce à ses agents anticorrosion.

Mode d'emploi - Recommandations :
Décapage :
1 volume de Décap 3D pour 3 volumes d'eau. Mouiller la surface puis appliquer le produit. Laisser agir 15 mn puis rincer sous pression.
Décapage en bain :
1 volume de Décap 3D pour 6 volumes d'eau. Laisser tremper les pièces de 1 à 2 heures en fonction de l'état. Rincer à l'eau claire.
Détartrage :
Dosage 3 %. Faire circuler le produit dans le circuit. Vérifier le pH. Rajouter du produit si le pH devient neutre. Vidanger le circuit après 5 à 6 cycles.

DÉCAP BETON
Décapant ciment - Dérouillant
Réf. 758

Propriétés : Elimine rapidement tartre, laitances de ciment, dépôts de rouille sans attaquer les métaux ferreux grâce à ses agents anticorrosion. Décapage des Bétonnières et des Toupies à béton.

Mode d'emploi - Recommandations :
Décapage :
1 volume de Décap béton pour 3 volumes d'eau. Mouiller la surface puis appliquer le produit. Laisser agir 15 mn puis rincer sous pression.
Décapage en bain :
1 volume de Décap Béton pour 6 volumes d'eau. Laisser tremper les pièces de 1 à 2 heures en fonction de l'état. Rincer à l'eau claire.
Détartrage :
Dosage 3 %. Faire circuler le produit dans le circuit. Vérifier le pH. Rajouter du produit si le pH devient neutre. Vidanger le circuit après 5 à 6 cycles.
Ne pas utiliser sur métaux légers (aluminium, cuivre, zinc), ni sur marbre.

HUILE DE COUPE

HUILE DE COUPE ENTIÈRE
Réf. 4493

Huile de coupe entière NON SOLUBLE pour usinages courants des métaux ferreux.
Propriétés :
- Haut pouvoir réfrigérant.
- Couleur claire offrant une parfaite transparence pour bien suivre le travail d'usinage.
- Pas d'odeur désagréable en service.
- Bas point de congélation (<-15°C).
- Pas de formation de mousse.
- Protège les produits usinés contre la corrosion.
- Traitée au niveau bactéricide.

HUILE DE COUPE SOLUBLE
Réf. 4495

Huile de coupe soluble pour usinage, fraisage, tournage, sur tous métaux. Permet de réaliser des émulsions laiteuses, stables, faciles à mettre en oeuvre, particulièrement protégées contre les développements bactériens et fongiques.
La protection contre l'oxydation de l'émulsion étant particulièrement renforcée, aucun risque de corrosion des pièces usinées, même au stockage, n'est à craindre.
Un des contrôle des émulsions en service est vivement conseillé (réfractomètre portable), pour une performance optimale de ce produit.
- Lubrification mécanique supérieure.
- Ne mousse pas dans les pompes haute pression.
- Ne gomme pas les glissières.
- Accepte tous types de filtrations conventionnels, y compris précouche et "bougies"
- Plus respectueuse de l'environnement : exempte d'additif EP, chlorés et soufrés, phénol, nitrite.
- Large domaine d'utilisation.
- Usinage, fraisage, tournage, sur tous métaux : ferreux, cuivreux, aluminium.

PRODUITS DIVERS

GEL ISOLANT
Stoppe la progression de la chaleur
Réf. 4432

- Protège les pièces sensibles contre la chaleur.
- Ne coule pas. Non corrosif. Non toxique. Sans danger.
- Evite les dommages provoqués par la chaleur pendant la soudure, le brasage.
- Agit comme un bouclier thermique en protégeant toutes les surfaces contre la flamme d'un chalumeau.
- Testé sur l'inox, le laiton, le cuivre, le verre, les surfaces émaillées, les aciers ferreux et plastiques, il s'applique sur toutes les surfaces sans attaquer et retarde la montée en température des surfaces adjacentes à la soudure.
- Il permet ainsi d'éviter le desserrage de joints des raccords et assemblages, la dilatation des pièces et le démontage des éléments sensibles à la chaleur (vanne, joint).
- Grâce à sa texture unique, il ne coule pas et convient donc parfaitement pour les soudures à réaliser dans des espaces exigus et s'applique même sur des surfaces inclinées ou verticales.
- Translucide, le GEL ISOLANT ne tâche pas.
- Seul un film transparent reste après séchage du gel, film dont le nettoyage à l'eau est conseillé.
- Evite l'ignition latente.

ABSORBANT TOUS LIQUIDES
Réf. 7046

Absorbe tous les liquides dangereux (huile, graisse, acide, essence, chlore, acétone, hydrocarbure...)
Ce produit ne se délite pas dans l'eau, ne fait ni boue, ni conglomérat, 100 % naturel, ne colore pas les sols, ne tache pas en rouge les sols. Non volatil (même par vent), non toxique, ininflammable, antidérapant, insoluble dans l'eau, utilisable en milieu alimentaire, excellente tenue à l'écrasement, pouvoir absorbant très élevé.
Ce produit est sans silice cristalline.

ANTI ADHÉRENT SOUDURE
Réf. 2291

Protection anti-adhérente contre les éclaboussures de soudures.
Supprime la plupart des adhérences des éclaboussures qui auraient pu adhérer dans les zones mal couvertes de produits. Ne contient pas de silicones : ne perturbe pas la mise en peinture ultérieure.
Le produit s'élimine facilement des pièces par simple lavage à l'eau.

Mode d'emploi :
- Appliquer (à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau) le produit pur sur toute la surface à protéger.
- Souder normalement.
- Eliminer les particules à l'aide d'une brosse métallique.
- Eliminer ensuite si nécessaire par lavage.

C D R PRO
Convertisseur de rouille
Réf . 6569

C D R Pro est un convertisseur de rouille nouvelle génération qui offre une protection accrue aux pièces traitées grâce à la synergie chélatant / résine vinylique.
Les agents chélatants transforment la rouille en un complexe noir qui stoppe l'oxydation, et la résine, après réticulation, forme une couche protectrice contre l'humidité et les attaques extérieures.
La surface traitée retrouve un aspect lisse et brillant et peut aisément être peinte.
La texture en gel de **C D R Pro** facilite en outre son utilisation et évites les pertes de produit à l'application.

DÉBOUCHEUR CANALISATIONS PUISSANT
Déboucheur liquide des lavabos et tuyauteries
Réf. : 1042

Dans toutes les installations sanitaires, la présence de savon procure des savons de chaux, qui mélangés aux cheveux, poils de brosse ou autres déchets, forment lentement des bouchons dans les siphons ou autres rétrécissement des tuyauteries d'évacuation.
Il faut détruire chimiquement cet agglomérat qui est souvent inaccessible à tout autre moyen.
1042 est un produit à très forte activité.
1042 contient in inhibiteur de corrosion pour limiter l'attaque chimique des canalisations.
Il est impératif de retirer le plus possible l'eau restant dans le bac.
Ensuite, verser **1042** directement au-dessus du tuyau d'évacuation de façon à ce qu'il tombe au fond sans se mélanger au restant de l'eau non évacuée.
L'action se produit toute seule et, à un moment donné, il y a une brusque absorption de toute la masse. Les tuyauteries sont alors complètement libres.
Dans le cas d'une installation à points d'évacuation multiples : douche, lavabo et baignoire, il est nécessaire de déboucher par ordre prioritaire du point le plus bas au niveau de la canalisation, et remonter vers le point le plus haut en dernier lieu.

D K Mousse
Concentré nettoyant professionnel. Rénovation de matériaux de construction, destruction immédiate des mousses sur toutes surfaces
Réf : 2025

Décontamination du support, tue les bactéries responsables de la « Lèpre de la Pierre » (effritement, etc...).
Miscible dans l'eau en toutes proportions.
Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment à action rapide.
Nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de mousse, de moisissures.
Elimine les tâches organiques vertes ou noires provenant d'écoulement d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelage, de pavés ou de schiste ardoisier. Est utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte en tuiles, ardoises ou fibrociment.

MECA FILM PRO
Protecteur multi fonctions lubrifiant, anti corrosion et anti adhérent
Réf 2245

Après application, donne un film lubrifiant sec et lisse, offrant une bonne protection contre la corrosion. Convient idéalement pour la protection des aciers et des alliages légers contre la corrosion de contact.
Crée un film lisse au P.T.F.E résistant à l'eau et à l'humidité après durcissement du produit. A base d'eau, ne comporte pas de solvant.
Forte adhérence, longue vie et faible consommation.
Au printemps, est utilisé sur les tondeuses pour éviter tout encrassage excessif lié à la tonte de l'herbe, ainsi que la corrosion des lames et boîtiers.
Utilisé en saison d'hiver pour la protection anti-corrosion des sableuses et autres engins contre l'agression des sels.
Permet la protection contre la corrosion engendrée par le sulfatage des engins viticoles. Voies de transport de bois sur tables raboteuses, scies...
Entonnoir de pliage de papier
Protection de chaudières et d'équipements en acier inoxydable pour l'offshore, l'industrie chimique, etc
Lubrification à sec des chaînes de transport

NETTOYANTS MAINS ET SAVONS TECHNIQUES

GEL DOUX
Nettoyant-mains doux sans micro-billes, très concentré, sans solvant bactériostatique diluable
Réf. 7142

- Antistatique, anti-prurit, bactéricide, adoucissant, anti-irritant, cicatrisant
- Réscidifie la peau par son PH légèrement acide
- Accroît l'hygroscopicité de la peau - Active la guérison des coupures
- Diminue le dessèchement, les irritations, les crevasses, gerçures et autres troubles
- Pour bureaux, restaurants, hôtels, municipalités, ateliers, alimentations, écoles, etc.
- Efficace sur toutes salissures : cambouis, graisses
- Protège les mains et les laisse souples
- Convient parfaitement aux mains sensibles
- Economique : 500 lavages au litre environ
- Efficace en eaux dures
- Complètement solubles, n'obstrue pas les lavabos
- BIODÉGRADABLE et conforme à la Norme NF 73101
- Qualité alimentaire.

GEL EXTRA
Nettoyant-mains d'atelier avec microbilles. Salissures les plus difficiles
Réf. 7144

ACTION RAPIDE ET FACILE DE NETTOYAGE DE TOUTES SALISSURES DIFFICILES
- Telles que : corps gras, huiles, peinture fraîche, cambouis, goudron, asphalte, carbone, brai, colles, mastics, etc.
- Action de nettoyage encore plus rapide et facile avec Gel Extra contenant des microbilles organiques non agressives pour la peau (celles-ci ne se déposent pas dans les siphons et ne peuvent pas boucher les canalisations.

SOLVANT DE DÉGRAISSAGE

NETTOYANT
Dégraissant à froid
Réf. 2240

Solvant pour fontaines de dégraissage.
- Utilisation polyvalente : pinceau, pulvérisation ou trempé.
- Aucune attaque des peintures et joints plastiques ou caoutchouc.
- Ne provoque aucune corrosion des métaux ni attaque superficielle des vernis isolants.
- Séchage rapide (3 fois mieux qu'un solvant fontaine traditionnel).
- Pouvoir dégraissant élevé (3 fois mieux qu'un solvant fontaine traditionnel).
- Aucun résidu d'évaporation.
- Point d'éclair élevé, permettant un emploi en sécurité.
- Exempt de solvants chlorés tels que Trichloréthylène, Trichloro-1-1-1-Ethane, Dichlorométhane, Perchloéthylène, HCFC 141 b.
- Exempt de solvant bromé.
- Exempt d'éther de glycol.

GRAISSES (Cartouche de 400gr)

GRAISSE VERTE MULTIFONCTIONNELLE
Réf. : 3636 V

Utilisation : -20°C à +150°C
Lubrification des organes soumis à des températures modérées et charges élevées. Très bonne résistance au délavage.

GRAISSE SPECIALE HAUTE TEMPERATURE
Réf. 3638 H.T

Utilisation : -20°C à +150°C
Chargée au bisulfure de molybdène. Anti-usure et anticorrosion. Très extrême pression. Résistance aux fortes charges liées à des contraintes de chocs et vibrations.

GRAISSE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Réf. : 3640 A

Utilisation : -20°C à +200°C en pointe
Graisse pour contact alimentaire. Lubrification propre. Classification H1 suivant FDA.

PÂTE DE MONTAGE
Réf. : 3645 H.T (Pot d'1 Kg avec pinceau)

Pâte cuivre H.T antigrippante et anticorrosion pour des pièces soumises à des températures jusqu'à 1100°C (assemblages vissés, chaînes d'alimentation de fours, chaudières, raccords de tuyauterie, métallurgie).

RÉSINES DE FREINAGE

FREINAGE DES FILETAGES RÉSISTANCE FAIBLE
Réf. : 148

148 est une résine de freinage, sans solvant monocomposant durcissant en absence d'air, au contact des métaux ou par élévation de température.
Produit très mouillant.
Aucune réduction ou augmentation de volume pendant le durcissement.
Excellent effet anticorrosion sur les métaux.
Freinage faible, mais bonne résistance aux chocs et vibrations.
Scellement de vis et écrous de petit diamètre, 2 à 10 mm pas fins, vis de réglages, vis à tête fraisée à empreinte faible, petits goujons.
Flacon de 50 ml.

FREINAGE DES FILETAGES RÉSISTANCE MOYENNE
Réf. 128

128 est une résine de freinage, sans solvant monocomposant durcissant en absence d'air, au contact des métaux ou par élévation de température.
Produit très mouillant.
Aucune réduction ou augmentation de volume pendant le durcissement.
Excellent effet anticorrosion sur les métaux.
Freinage moyen.
Scellement de vis, goujons, écrous entre 8 et 20 mm, freinage efficace contre les vibrations et les chocs.
Flacon de 50 ml.

FREINAGE DES FILETAGES RÉSISTANCE FORTE

MASTICS - COLLES (Cartouche de 290 g.)

MASTICOL CRISTAL
Réf. : 7011

MASTICOL BLANC
Réf. : 7042

MASTICOL GRIS
Réf. : 7043

Masticol est un mastic colle élastomère adhérent sur supports même mouillés à base de polymère MS. Ce produit est neutre et ne contient pas d'isocyanate. Après application, il polymérise avec l'humidité de l'air.
Masticol est utilisé dans la carrosserie industrielle et frigorifique, les chantiers navals, la climatisation, les panneaux sandwichs, et dans le cadre de très nombreux domaines de l'industrie.
Masticol est également utilisé dans le bâtiment pour effectuer en intérieur ou en extérieur des collages d'éléments pouvant être soumis à des vibrations ou à des déformations. L'adhérence est excellente sur un grand nombre de matériaux courants utilisés pour la construction (carrelage, plâtre, verre, bois, PVC, aluminium prélaqué, métaux non ferreux, polystyrène, pierre, polyester...). Toutefois, en raison de la grande variété des surfaces, il est nécessaire de faire des essais préalables sur les métaux non ferreux ou laqués.

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

ANAÉROBIE + PTFE ÉTANCHÉITÉ DES FILETAGES (tube de 100g.)
Réf. : 160

La pâte d'étanchéité anaérobie au PTFE 160 est durcissante dès l'assemblage de pièces mécaniques, en l'absence d'oxygène et au contact des métaux.
Cette pâte est fortement chargée en PTFE.
Etanchéité des raccords de canalisations véhiculant de l'eau, de la vapeur, des huiles, hydrocarbures, gaz de pétrole, acides industriels dilués etc., est utilisée pour assurer l'étanchéité de la liaison capteur - process des instruments de mesure et réglages de pression.
Démontage sans grippage, grâce aux particules de PTFE.

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE, PLANS DE JOINTS NOIRS (aérosol de 200ml)
Réf. 164

164 est une pâte à joint RTV Silicone vulcanisant à température ambiante.
Monocomposante et sans solvant, cette pâte utilise l'humidité de l'air pour vulcaniser.
Excellente résistance aux huiles, aux additifs antigel, aux températures élevées, et au vieillissement.
Assemblage et collage pour constructions mécaniques, automobiles, poids lourds, frigorifiques, appareils ménagers, glaces, optiques, armement, marine, agriculture. Principalement utilisée pour carter d'huile cache culbuteurs, scellement des pares brises, tuyaux en caoutchouc, durits, isolement de câbles électriques.

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE, PLANS DE JOINTS NOIRS (tube de 100g.)
Réf. : 624

624 est une pâte à joint RTV Silicone vulcanisant à température ambiante.
Monocomposante et sans solvant, cette pâte utilise l'humidité de l'air pour vulcaniser.
Excellente résistance aux huiles, aux additifs antigel, aux températures élevées, et au vieillissement.
Assemblage et collage pour constructions mécaniques, automobiles, poids lourds, frigorifiques, appareils ménagers, glaces, optiques, armement, marine, agriculture. Principalement utilisée pour carter d'huile cache culbuteurs, scellement des pares brises, tuyaux en caoutchouc, durits, isolement de câbles électriques.

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE BLEUE (tube de 100g.)
Réf. : 620

620 est une pâte à joint RTV Silicone vulcanisant à température ambiante.
Monocomposante et sans solvant, cette pâte utilise l'humidité de l'air pour vulcaniser.
Assemblage et collage pour constructions mécaniques, frigorifiques, appareils ménagers, glaces, optiques, armement, marine, agriculture.